



Composition

- Essence de bois : Épicéa
- Aucun traitement
- Présence de poussière possible

Caractéristiques

- Fibre de bois : largeur de fil de 1,2 mm, longueur entre 300 et 500 mm, épaisseur 0,10 mm

Conditionnement

- Pressage mécanique en balles d'environ 90 x 45 x 55 cm
- Cerclage fil de fer consolidé par planchettes de bois
- 6 balles par palette
- Palettes gerbables
- +/- 180 kg par palette

Normes emballages

Les essences utilisées répondent aux référentiels **DGCCRF N°2006/58** et **note d'info N°2006-58 3.4.1**
Le résultat du dosage de Pentachlorophénol répond au **Décret N°94/647**



La fibre de bois n'est pas concernée par la norme "NIMP 15" car son épaisseur et sa largeur n'excèdent pas 6 mm.

Elle n'est pas non plus concernée par la "Directive REACH" car elle ne contient aucune des substances retenues par cette dernière.



Composition

- Essence de bois : Épicéa
- Aucun traitement
- Présence de poussière possible

Caractéristiques

- Fibre de bois : largeur de fil de 2 mm, longueur entre 300 et 500 mm, épaisseur 0,10 mm

Conditionnement

- Pressage mécanique en balles d'environ 90 x 55 x 45 cm
- Cerclage feuillard polypropylène
- 6 balles par palette
- +/- 240 kg par palette

Normes emballages

Les essences utilisées répondent aux référentiels **DGCCRF N°2006/58** et **note d'info N°2006-58 3.4.1**
Le résultat du dosage de Pentachlorophénol répond au **Décret N°94/647**



La fibre de bois n'est pas concernée par la norme "NIMP 15" car son épaisseur et sa largeur n'excèdent pas 6 mm.

Elle n'est pas non plus concernée par la "Directive REACH" car elle ne contient aucune des substances retenues par cette dernière.



Composition

- Essence de bois : Épicéa
- Aucun traitement
- Présence de poussière possible

Caractéristiques

- Largeur de fil de 2 mm, longueur entre 300 et 500 mm, épaisseur 0,20 mm

Conditionnement

- Pressage mécanique en balles d'environ 90 x 45 x 55 cm
- Cerclage fil de fer consolidé par planchettes de bois
- 6 balles par palette
- Palettes gerbables
- +/- 180 kg par palette

Normes emballages

Les essences utilisées répondent aux référentiels **DGCCRF N°2006/58** et **note d'info N°2006-58 3.4.1**
Le résultat du dosage de Pentachlorophénol répond au **Décret N°94/647**

La fibre de bois n'est pas concernée par la norme "NIMP 15" car son épaisseur et sa largeur n'excèdent pas 6 mm.

Elle n'est pas non plus concernée par la "Directive REACH" car elle ne contient aucune des substances retenues par cette dernière.





Composition

Essence de bois : Épicéa

- Aucun traitement
- Présence de poussière possible

Caractéristiques

- Fibre de bois : largeur de fil de 8 mm, longueur entre 300 et 500 mm, épaisseur 0,20 mm

Conditionnement

- Pressage mécanique en balles d'environ 90 x 45 x 55 cm
- Cerclage fil de fer consolidé par planchettes de bois
- 12 balles par palette
- +/- 300 kg par palette

Normes emballages

Les essences utilisées répondent aux référentiels **DGCCRF N°2006/58** et **note d'info N°2006-58 3.4.1**
Le résultat du dosage de Pentachlorophénol répond au **Décret N°94/647**

La fibre de bois n'est pas concernée par la norme "NIMP 15" car son épaisseur et sa largeur n'excèdent pas 6 mm.

Elle n'est pas non plus concernée par la "Directive REACH" car elle ne contient aucune des substances retenues par cette dernière.

